

## GRUP ELECTROGEN

# EU 30i Handi

TEHNOLOGIE INVERTER



MOTOR	HONDA
Model	GX 160 K1 monocilindru
Tip	4 timpi, OHV, racit cu aer
Capacitate cilindrica	163 cm <sup>3</sup>
Cursa x Alezaj	68 x 45 mm
Putere maxima neta	3.6 kW / 4.8 CP / 3.500 rpm
Moment maxim	10.3 Nm / 2.500 rpm
Sistem de aprindere	Electronic, fara ruptor
Sistem de pornire	Manual, la sfoara
Carburant	Benzina fara Pb
Capacitate rezervor	6 l
Autonomie minima	3.6 ore
Consum la regim nominal	1,66 litri / ora
Capacitatea bii de ulei	0.6 l
Putere acustică LwA	(Conf.2000/14/EC) 92 dB

### Echipare

Cadru / Carcasa	Carcasa insonorizata
Regulator de tensiune	PULS CU MODULATIE
Siguranta automata c.a.	16 A
Prize c.a.	2 Schuko
Alarma lipsa ulei	DA
Echipat cu filtre de	Carburant, Aer
Rezervor carburant marit	NU
Sistem de automatizare	-

GENERATOR - MULTIPOLAR	
Sistem de stabilizare a tensiunii	INVERTER AC-DC-AC
Frecventa	50 Hz
Factor de stabilitate a frecventei (P=ct)	± 0, 1 Hz
Factor de stabilitate a frecventei (P=0→max)	Max 1%
Putere maxima trifazat	-
Putere maxima monofazat	3.KVA

Putere nominala trifazat	-
Putere nominala monofazat	2.6 KVA
Tensiunea c.a. trifazat	-
Tensiunea c.a. monofazat	230 V
Factor de stabilitate a tensiunii (P=ct)	± 1%
Factor de stabilitate a tensiunii (P=0→max)	Max 6%
Clasa protectie	IP 23 S
Iesire c.c.	12V / 10A
Rezistenta de izolatie	Minim 10 MOhm

Cod produs	Dimensiuni
	Lungime
	Latime
	Inaltime
	Greutate gol

### CARACTERISTICI STANDARD PENTRU GENERATOARELE HONDA - INVERTER:

- HONDA OHV 4-TIMPI: motoare in 4 timpi dotate cu supape in capul pistonului, aceasta tehnologie permite realizarea unor motoare mai compacte, avand un consum cu pana la 30% mai redus fata de motoarele asemanatoare cu supape laterale.
- EASY START: sistemul de decompresie mecanica la pornire impreuna cu aprinderea electronica faciliteaza pornirea in orice conditii.
- OIL ALERT: sistemul opreste automat motorul in cazul lipsei sau insuficientei uleiului de ungere a motorului.
- CARCASA COMPLET INCHISA nivel de zgomot foarte scazut, protejeaza grupul contra intemperiilor si faciliteaza transportul
- POSIBILITATE CUPLARE IN PARALEL CU ALT GRUP ELECTROGEN: 2 x EU 30
- ECHIPARE CU ECO-JIGLOR : reduce substantial consumul de carburant si nivelul de zgomot