

FIȘA TEHNICĂ TRACTORAȘ DE TUNS GAZON HF 2622K1



	Model: HF 2622 K1 Tip: HME	Model: HF 2622 K1 Tip: HTE
Caracteristici tehnice:		
Motor pe benzină	Honda GXV 660	Honda GXV 660
Tip motor	4 timpi, V-Twin, 2 cilindri in V	4 timpi, V-Twin, 2 cilindri in V
Putere motor	13.9kW / 18.9CP	13.9 / 18.9
Pornire	Electrică	Electrică
Capacitate cilindrică	668 cm ³	668 cm ³
Capacitate rezervor benzină	8,5 litri	8,5 litri
Lățime de tăiere	122 cm	122 cm
Înălțimea de tăiere	între 3 și 9 cm – în 7 trepte	între 3 și 9 cm – în 7 trepte
Viteza de deplasare	Intre 0 si 8,2 km / h	Intre 0 si 8,2 km / h
Număr lame de tăiere (cuțite)	2	2
Sistem frânare lamă	Electromagnetic	Electromagnetic
Sistem Versamow® de trecere rapidă la "Mulching"	Dotare standard	Dotare standard
Bumper anterior de protecție + scut metalic	Dotare standard	Dotare standard
Puntea față ranforsată	Din fontă	Din fontă
Transmisie	Variabilă Hidrostatică	Variabilă Hidrostatică
Capacitate sac colector	350 litri	350 litri
Descărcare sac colector	Manuală	Electrică
Sistem special pentru încărcare optimă a sacului colector	Optiflow®	Optiflow®
Raza de virare	1,6 metri	1,6 metri
Dimensiunea roților anterioare / Presiunea roților anterioare	15 x 5.0–6 / 1,5 bar	15 x 5.0–6 / 1,5 bar
Dimensiunea roților posterioare / Presiunea roților posterioare	18 x 8.5–8 / 1,2 bar	18 x 8.5–8 / 1,2 bar
Dimensiuni : Lungime x lățime x înălțime	244 x 126 x 123 cm	244 x 126 x 123 cm
Masa	263 Kg	272 Kg
Nivel acustic garantat	105 dB	105 dB

<p align="center">Accesorii opționale HF 2622 K1</p>	
Cârlig de remorcare	
Lanțuri de zăpadă pentru roțile anterioare	
Lanțuri de zăpadă pentru roțile posterioare	
Contor orar (evidențiază orele de funcționare)	
Husa universală de protecție	
Cric 45° pentru inspecție și curățare	
Spatulă pentru curățat platou și tunel	
Încărcător baterie	