

FIȘA TEHNICĂ

TRANSPORTOR SENILAT HIDROSTATIC HP500HK2



Caracteristici tehnice:	Model: HP500HK2 Tip: BXE1	Model: HP500HK2 Tip: NXE
Transmisie	Hidrostatică	Hidrostatică
Capacitate de încărcare pe suprafețe plane	500 kg	500 kg
Capacitate de încărcare pe pante de max. 25°	350 kg	350 kg
Viteze de lucru la mers înainte	2 viteze, de la 0 la 4,3 km/h	2 viteze, de la 0 la 4,3 km/h
Viteza de lucru la mers înapoi (marșarier)	1 viteză, de la 0 la 3,6 km/h	1 viteză, de la 0 la 3,6 km/h
Șenile	Din cauciuc	Din cauciuc
Dimensiuni șenile (lățime x lungime)	18 x 222 cm	18 x 222 cm
Sistem de frânare / blocare pe fiecare șenilă în parte	Da	Da
Raza minima de viraj	71 cm	71 cm
Dimensiuni totale (L x l x h)	214 x 65 x 110 cm	173 x 60 x 110 cm
Dimensiuni Benă / Platformă (L x l x h)	120 x 50 x 20 cm	-
Bena / Platforma rabatabilă manual	Da	-
Bena / Platforma extensibilă pe lățime	Da	-
Maneta de siguranță “Deadman’s clutch”	Da	Da
Capacitate baie de ulei la transmisie	2,3 litri	2,3 litri
Masa proprie	200 kg.	147 kg.
Nivel de zgomot	99 dB(A)	99 dB(A)
Caracteristici tehnice motor:		
Motor pe benzină	Honda GXV160	Honda GXV160
Tip motor	4 timpi, OHV, 1 cilindru	4 timpi, OHV, 1 cilindru
Putere motor, kW/CP/RPM	3,4/4,6/3600	3,4/4,6/3600
Pornire	Manuală, la sfoară	Manuală, la sfoară
Capacitate cilindrică	163 cm ³	163 cm ³
Capacitate rezervor combustibil	3,1 litri	3,1 litri
Capacitate baie de ulei motor	0,58 litri (Ulei Honda 10W30 API SJ)	0,58 litri (Ulei Honda 10W30 API SJ)
Sistem de răcire motor	Aer	Aer

