

FIȘA TEHNICĂ MOTOPOMPA WMP20 X1 E1T

Motopompă folosită pentru umplerea bazinelor din fântâni, canale, lacuri, pentru alimentarea instalațiilor de irigat prin picurare, pentru alimentarea instalațiilor de irigat prin aspersie fină, care nu necesită presiune ridicată, pentru evacuarea apelor din canale, subsoluri, pivnițe.

Este utilizată ca motopompă pentru combaterea incendiilor.

Caracteristici tehnice pompă:	Model: WMP20X1 Tip: E1T
Diametru de racordare	2" (50 mm)
Domeniul de utilizare	Transfer soluții chimice
Debit maxim	833 litri / minut (50 m³/oră)
Adâncime de aspirație maximă	8 m
Înălțime de refulare maximă	25 m
Presiune	2,5 bar
Granulometrie impurități	5,7 mm
Capacitate rezervor	3,1 litri
Autonomie la turație maximă	1h 30 min
Dimensiuni (L x l x h)	520 x 400 x 450 mm
Masa (fără combustibil)	25,5 kg.
Nivel de zgomot Conform normelor (98/37/EC, 2006/42/EC)	89 dB(A)
Caracteristici tehnice motor:	
Motor pe benzină	Honda GX160
Tip motor	4 timpi, OHV, 1 cilindru
Putere motor, kW/CP	3,6/4,9
Pornire	Manuală, la sfoară
Capacitate cilindrică	163 cm³
Capacitate baie de ulei	0,58 litri
Sistem de răcire	Aer
Turație maximă motor	3600 rpm